



TK-ALCOHOL PRODUCT DETAILS

ใบแสดงรายละเอียดเครื่องวัดแอลกอฮอล์



เครื่องวัดแอลกอฮอล์ ACB

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ Intoxilyzer แบบไมโครโฟนขั้นสูง รหัส ACB สดุดเครื่องเป่าแอลกอฮอล์รุ่นนิยมที่สุด ใช้ในงานจราจร โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กร ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดผลตรวจแม่นยำ และประมวลผลรวดเร็ว ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับงานหนัก

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง เป่าแอลกอฮอล์ สมรรถนะสูงสามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการตรวจบุคคลในปริมาณที่เยอะเพราะสามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วต่อเนื่อง และไม่ต้องใช้หลอดเป่าแอลกอฮอล์เพียงแค่เป่าผ่านไมโครโฟนก็จะประมวลผลได้ อย่างรวดเร็วแม่นยำ

- ผ่านมาตรฐานระดับสูงสุดและนิยมใช้มากในหมวดหม่องงานจราจรและโรงงานอุตสาหกรรม
- เซ็นเซอร์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความแม่นยำและประมวลผลรวดเร็ว
- รูปทรงกะทัดรัดใช้งานง่าย
- มีความทนทานในการใช้งานและทนต่อสภาวะงานหนัก
- เหมาะสำหรับงานจราจรและอุตสาหกรรม
- หน้าจอแสดงผลพร้อมเสียงเตือนเมื่อระดับแอลกอฮอล์เกินกำหนด
- ใช้งานได้ 5000 ครั้งต่อ 1 แบตเตอรี่
- ระบบปิดตัวเองเมื่อไม่ใช้งาน
- เซ็นเซอร์ Fuel-Cell(micro version) ตรวจวัดผลได้รวดเร็วแม่นยำให้ค่าตรวจที่เสถียรและก้านดีได้
- อุณหภูมิ 10 วินาที
- เป่าวัดผล 2-3 วินาที
- ประมวลและแสดงผล 3 วินาที
- แสดงรูปแบบของสีของไฟ เขียว=0มิลลิกรัม เหลือง=1-19มิลลิกรัม แดง=20มิลลิกรัมขึ้นไป
- แสดงผลตรวจวัดด้วยแสงไฟและสัญญาณเตือนระดับ
- อ่านค่าเป็นตั้งแต่ 0 – 20 mg%
- ช่องเป่าลมเข้าขนาดใหญ่ออกแบบมาให้พร้อมรับลมปะทะได้เต็มที่ให้ผลตรวจที่แม่นยำ
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน
- อุณหภูมิที่ควรใช้ปฏิบัติงาน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่ไ้เก็บรักษาเครื่อง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส
- น้ำหนักเบา พอดีมือ พกพาได้สะดวกใช้งานสบาย
- วัสดุตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS มีอายุยาวนานและทนทานต่อการใช้งาน
- ระบบต่อเนื่องและปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้อใช้งานเป็นการประหยัดพลังงาน
- มาตรฐานขั้นสูงสำหรับใช้ในปริมาณที่เยอะเช่นด่านเป่าหรือโรงงานที่ต้องการเครื่องมือประสิทธิภาพสูงสำหรับคัดกรองบุคลากร

สินค้าประกอบด้วย

- เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ 1 ชุด
- ถ่านAA 4 ชุด
- สายรัดเครื่องเป่าแอลกอฮอล์
- คู่มือการใช้งาน
- รับประกัน 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

Alcohol Sensor:	Fuel-Cell(micro version)
Specificity:	Unaffected by all other likely breath contaminants
Detection Limit:	0.04mg/L BrAC, or equivalent in other units
Mouth Piece:	Not Required
Sampling Modes:	Active and Passive
Warm-up Time:	There is no heater, so no warm-up time
Response Time:	3 seconds
Recovery Time:	Typically 2s at 0.00mg/L; 20s at 0.50 and 40s at 2.00mg/L
Display:	2 x Tricolour LED indicator diodes
Indication of BrAC:	Zero, Low, High
Audible warnings:	Beep warning indicates a status change

Power Supply:	4 x AA alkaline batteries
Working Capacity:	up to 5000 tests on one set of new batteries
Consumables:	annual calibration of alcohol sensor required
Auto Power Off:	Yes
Product weight:	10.6oz (300g) including batteries
Product dimensions:	10.5 x 1.9 x 1.6" (265 x 48 x 40mm)
Operating temp.:	-5 to 40C
Certificates:	CE
Warranty:	1 Year



จัดจำหน่าย-จัดสเปค เครื่องวัดแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ พร้อมบริการ

Email : Sale.alcohol.th@hotmail.com **Line** : TKALCOHOL

TEL. 0967145108 (บอย), 0865227972(ที)

85/3 หมู่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110