

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ AL5500



เครื่องวัดแอลกอฮอล์AL5500

- เซนเซอร์: เซนเซอร์แบบเคมีคอนดักเตอร์ความไวสูง
- ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนด้วยปุ่มปฏบัติการเพียงปุ่มเดียว
- หลอดเป่าสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบหรือไม่ใช้ก็ได้
- แสดงค่าวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร
- ขนาด: ความกว้าง: 3.54 ความยาว: 5.91 ความสูง: 2.05 เซนติเมตร
- น้ำหนัก: 35 กรัม
- ตัวเครื่องทำจาก: พลาสติก ABS เกรดพิเศษทนทานใช้งานดี
- ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง: 5-10 วินาที (ที่ 50 mg%)
- ระยะเวลาที่เครื่องล้างไอแอลกอฮอล์ก่อนเป่าครั้งต่อไป: 10-30 วินาที
- แบตเตอรี่: แนะนำให้ใช้ แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ หรือ แบตเตอรี่แบบประจุได้ชนิดนิเกิล เมทัลไฮไดรล์
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: มากกว่า 400 ครั้ง
- จอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านค่าวัดสีแดงสามหลักได้ชัดเจนแสงสว่างยามค่ำคืน
- สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำเพื่อทำการเปลี่ยน
- ความถูกต้อง: $\pm 10\%$ ที่ 50mg% ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
- ช่วงที่สามารถวัดได้: 0.0 ถึง 400.0 mg% ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

- อุณหภูมิที่ควรใช้ปฏิบัติงาน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษาเครื่อง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส (เมื่อไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
- การควบคุมการใช้พลังงานของเครื่อง: ระบบควบคุมแรงดันคงที่และระบบปิดอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
- หากตรวจพบแอลกอฮอล์ พร้อมเปล่งเสียงเตือน (Buzzer)

สินค้าประกอบด้วย

- เครื่องเป่าแอลกอฮอล์จำนวน 1 ชุด
- แบตเตอรี่ 1 ชุด
- สมุดคู่มือการใช้งาน
- รับประกันสินค้า 1 ปี

Accuracy: $\pm 0.1\%$ at 0.5% BAG

Sensor: Semiconductor / type of alcohol sensor

Dimensions (hxxx in mm): 110x46x20mm

Weight incl batteries: 89 gr.

Operating temperature: 10 to 40°C

Storage temperature: 0 to 70°C

Control breath sample: yes

Warm-up time max. 30 seconds

Blow time: 5-6 sec.

Analysis time within 20 seconds at 1.0%

Clear LCD Display

Memory locations: no

Display number of tests.

Batteries: 2 x AA 1.5V alkaline

Battery indication

Automatic power off

No printer connection

Certificates: CE