



เครื่องวัดแอลกอฮอล์คุณภาพรหัส AUTO517 จอแสดงผล LED ดิจิตอลแบบพกพาวัดค่าแอลกอฮอล์ในเลือด การันตีคุณภาพตรวจวัดได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และสามารถใช้งานโดยไม่ต้องพึ่งพาลอดเป่าได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

- เซ็นเซอร์สัมผัสประมวลผลความเร็วสูง
- เครื่องวัดแอลกอฮอล์รุ่นนี้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลอดเป่า
- คุนเครื่องเพียงแค่ 10 วินาที
- ผลการตรวจรวดเร็วภายใน 5-10 วินาที
- มีความแม่นยำสูงในช่วงการตรวจสอบ: 0.000-0.199% BAC / 0.00-1.99 BAC / 0.00-0.99 มิลลิกรัม / ลิตร
- ใช้งานง่ายน้ำหนักเบา มีถุงสำหรับใส่และง่ายต่อการพกพา
- ฟังก์ชัน powersaving การใช้พลังงานต่ำ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้
- จอLEDแสดงผลสีสว่างแม้มยามค่าคืน
- ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยาก
- เซ็นเซอร์ Semi-Conductor การควบคุม MCU ตรวจวัดผลได้รวดเร็วแม่นยำให้ค่าตรวจที่เสถียร
- จอLEDแสดงผลหน่วยเป็นตัวเลข
- แสดงผลตรวจวัดด้วยตัวเลขและสัญญาณเตือนระดับ
- แสดงความถี่ของสัญญาณเตือนเมื่อระดับแอลกอฮอล์สูงตามลำดับ
- อ่านค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 – 200 mg%
- มาตรฐานระดับแบตเตอรี่
- ช่องเป่าลมเข้าขนาดใหญ่ออกแบบมาให้พร้อมรับลมปะทะได้เต็มที่ให้ผลตรวจที่แม่นยำ

- อุณหภูมิที่ควรใช้ปฏิบัติงาน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่ไ้เก็บรักษาเครื่อง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส
- น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัดพอดีสื่อ พกพาได้สะดวกใช้งานสบาย
- วัสดุตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS มีอายุยาวนานและทนทานต่อการใช้งาน
- ระบบต่อเนื่องและปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นการประหยัดพลังงาน

สินค้าประกอบด้วย

- เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
- หลอดเป่า 5 หลอด
- รับประกัน 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- Primary Function: Breathalyzer with LCD screen
- Analyzing Method: Breath Test
- Sensor: Advanced semiconductor oxide alcohol sensor
- Alcohol Reading: Digital
- Test Range: 0.000 ~ 0.200 BAC (0.000 ~ 1.000 mg/l)
- Test Accuracy: 0.010 BAC (0.100 mg/l)
- Visual Display Range: 0.000 ~ 0.100 BAC (0.000 ~ 0.500 mg/l)
- Warm-up Time: 10 seconds
- Testing Time: 10 seconds
- 2 Alert Modes: 0.05-0.10% and 0.10% and over BAC
- Power Source: 1 x 9V battery (not included) or car adapter (included)
- Usage Capacity: Over 500 tests on a single 9V battery (Duracell)
- Working Current: ≤ 120 mA
- Operation: 15C - 35C
- Relative Humidity ≤95%
- Dimension: 118 mm x 68 mm x 29 mm (L x W x D)
- Weight: 141 grams (including 9V battery)
- Certification: FCC, CE, RoHS