



ร้านทีเคแอลกอฮอล์ จำกัด หน่วยงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุปกรณ์และบริการ
ที่อยู่ 85/3 หมู่4 ตำบล บางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
โทร. 0967145108 E-mail : Sale.alcohol.th@hotmail.com www.tk-alcohol.com



เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ AUTO868F ((Diamond 909) รุ่นใหม่ล่าสุดเซ็นเซอร์เซลล์ไฟฟ้าเคมี
ตรวจจับเฉพาะสารแอลกอฮอล์เท่านั้นให้ผลแม่นยำเที่ยงตรงการันตีได้ ระบบอุ่นเครื่องรวดเร็วทันใจ
สามารถใช้ตรวจได้หลายคน ตัวเครื่องตั้งค่าหน่วยแสดงผลได้หลากหลายและมีหน่วยความจำใน
เครื่องไว้ใช้ย้อนดูผลตรวจได้

คุณสมบัติเครื่อง AUTO868F (Diamond 909)

- เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าประมวลผลมีความแม่นยำสูง
- เซ็นเซอร์ตรวจจับเฉพาะแอลกอฮอล์เท่านั้นหมดปัญหาสารเคมีอื่นๆทำให้เครื่องรวน
- มีเมมโมรี่ในเครื่องบันทึกอ่านค่าทดสอบ 10 ครั้งล่าสุด
- สามารถตั้งค่าจุดเตือนระดับแอลกอฮอล์ได้
- มาตรฐานแสดงระดับแบตเตอรี่พร้อมสัญญาณเตือน
- แสดงเวลาทดสอบ
- อุ่นเครื่อง 10 - 20 วินาที
- ผลการตรวจรวดเร็วภายใน 5 วินาที
- มีความแม่นยำสูงในช่วงการตรวจสอบ: 0.000-0.400% BAC / 0.00-400 BAC / 0.00-0.400 มิลลิกรัม / ลิตร
- ใช้งานง่ายน้ำหนักเบา มีถุงสำหรับใส่และง่ายต่อการพกพา
- การชาร์จงานต่ำ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้
- เจอ LCD แสดงผลสีสว่างแม้มยามค่ำคืน
- ปุ่มปฏิบัติการ 3 ปุ่มใช้ง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยาก
- เซ็นเซอร์เซลล์ไฟฟ้าเคมี ตรวจวัดผลได้รวดเร็วแม่นยำให้ค่าตรวจที่เสถียร

- จอ LCD แสดงผลหน่วยเป็นตัวเลข 3 หลัก
- แสดงผลตรวจวัดด้วยตัวเลขและสัญญาณเตือนระดับ
- แสดงความถี่ของสัญญาณเตือนเมื่อระดับแอลกอฮอล์สูงตามลำดับ
- อ่านค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 – 400 mg%
- ช่องเป่าลมเข้าขนาดใหญ่ออกแบบมาให้พร้อมรับลมปะทะได้เต็มที่ให้ผลตรวจที่แม่นยำ
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 3 ก้อน
- อุณหภูมิที่ควรใช้ปฏิบัติงาน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่ไ้เก็บรักษาเครื่อง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส
- น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัดพอดี่มือ พกพาได้สะดวกใช้งานสบาย
- วัสดุตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS มีอายุยาวนานและทนทานต่อการใช้งาน
- ระบบต่อเนื่องและปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นการประหยัดพลังงาน

สินค้าประกอบด้วย

- เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
- หลอดเป่า 200 หลอด
- ถังใส่เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
- รับประกัน 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

Color:	Black
LCD backlight:	Black
Sensor:	Electrolyte cell
Warm-up time:	Within 10-20 seconds
Respond time:	Within 5 seconds
Operating range:	5~40
Detection range:	0.000-0.400% BAC / 0.00-4.00 BAC / 0.00-0.400 mg/L
Digital display results	(% BAC / BAC / mg/L)
Power input:	3V (3 x "AAA" alkaline battery, not included)
Net weight:	85g
Dimension:	112*60*30mm
Package weight:	195g
Package size:	164*116*48mm