

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ DA8100



เครื่องเป่าแอลกอฮอล์มาตรฐาน K(510)ด้วยเทคโนโลยีตรวจสอบที่แม่นยำ DA8100

- เซนเซอร์: เซนเซอร์แบบเซลล์ไฟฟ้าเคมีขั้นสูงตรวจผลแม่นยำ
- ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนด้วยปุ่มปฏิบัติการเพียงปุ่มเดียว
- เซนเซอร์เซลล์เชื้อเพลิงที่ให้ความแม่นยำ $\pm 0.005\%$ BAC ที่ 0.100% BAC
- สามารถตั้งหน่วยแสดงผลเป็น mg / l (UK), % BAC (สหรัฐฯ) และ g / l (EU)
- กลไกการทำความสะอาดเซนเซอร์จะทำงานเมื่อเปิดเครื่องขึ้น
- ได้รับการรับรองจาก CE และ RoHS
- ตัวเครื่องทำจาก: พลาสติก ABS เกรดพิเศษ
- ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง: 2-5 วินาที (ที่ 50 mg%)
- ระยะเวลาที่เครื่องล้างไอแอลกอฮอล์ก่อนเป่าครั้งต่อไป: 11-60 วินาที
- แบตเตอรี่: แนะนำให้ใช้ แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ หรือ แบตเตอรี่แบบประจุได้ชนิดนิเกิล เมทัลไฮไดรด์
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: มากกว่า 500
- สัญญาณแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
- จอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านค่าวัดได้ชัดเจน
- ความถูกต้อง: $\pm 10\%$ ที่ 50mg% ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
- ช่วงที่สามารถวัดได้: 0.0 ถึง 400.0 mg% ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
- อุณหภูมิที่ควรใช้ปฏิบัติงาน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

- อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษาเครื่อง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส (เมื่อไม่มีการกั้นตัวเป็นหยดน้ำ)
- การควบคุมการใช้พลังงานของเครื่อง: ระบบควบคุมแรงดันคงที่และระบบปิดอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
- หากตรวจพบแอลกอฮอล์ พร้อมเปล่งเสียงเตือน (Buzzer)

สินค้าประกอบด้วย

- เครื่องเป่าแอลกอฮอล์จำนวน 1 ชุด
- หลอดเป่า 6 ชุด
- เคสเครื่องเป่าแอลกอฮอล์
- แบตเตอรี่ AA 1ชุด
- สมุดคู่มือการใช้งาน
- รับประกันสินค้า 1 ปี

Indication of B.A.C.	0.000 ~ 0.500% BAC / 0.00 ~ 5.00 g/l (Promille) 0.00 ~ 2.50 mg/l BrAC
Accuracy	0.0000~0.099: +/- 0.005% BAC / 0.100~0.199: +/-5% 0.200~0.500: +/-10%
Warm up time	within 18 seconds at 0.05% BAC
Response time	within 10 seconds at 0.05% BAC
Recycle Time	10 seconds
Sensor	Fuel Cell Sensor
Power	2 (two) AA size alkaline batteries
Battery time	1500 times as a breathalyzer
Size	58mm x 122mm x 22mm
Weights	132g (Including Batteries)
Operating temperature	0 ~ 40 °C
Calibration	Every 6 ~ 12 months or 500 times tests
Digital display	4 Digit display with backlit LCD
Remark	Available as a Flash in urgent and emergent situation Auto Power off / Battery low indication
Warranty	1 year (Certificated CE, FDA, RoHS, DOT)