



## TK-ALCOHOL PRODUCT DETAILS

ใบแสดงรายละเอียดเครื่องวัดแอลกอฮอล์



### เครื่องวัดแอลกอฮอล์ X1

เครื่องวัดแอลกอฮอล์รหัสX1 รุ่นพกพาใช้งานง่ายระบบเซ็นเซอร์ ซิเม ออกไซด์ ผลตรวจแม่นยำการันตี เป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ไม่ต้องใช้หลอดเป่าดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน ประมวลผลรวดเร็วและต่อเนื่องได้เหมาะสำหรับใช้ตรวจพนักงานก่อนเข้างานหรือ ใช้ส่วนบุคคลได้ดี

#### รายละเอียดเครื่องวัดแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์รหัสX1 รุ่นพกพาใช้งานง่ายระบบเซ็นเซอร์ ซิเม ออกไซด์ ผลตรวจแม่นยำการันตี เป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ไม่ต้องใช้หลอดเป่าดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน ประมวลผลรวดเร็วและต่อเนื่องได้เหมาะสำหรับใช้ตรวจพนักงานก่อนเข้างานหรือ ใช้ส่วนบุคคลได้ดี

## คุณสมบัติเครื่องวัดแอลกอฮอล์

- เซ็นเซอร์ Semi-Conductor ตรวจวัดผลได้รวดเร็วแม่นยำให้ค่าตรวจที่เสถียร
- จอLCDแสดงผลหน่วยเป็นตัวเลข 3 หลัก
- แสดงผลตรวจวัดด้วยตัวเลขและสัญญาณเตือนระดับ
- แสดงความถี่ของสัญญาณเตือนเมื่อระดับแอลกอฮอล์สูงตามลำดับ
- อ่านค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 – 400 mg%
- ช่องเป่าลมเข้าขนาดใหญ่ออกแบบมาให้พร้อมรับลมปะทะได้เต็มที่ให้ผลตรวจที่แม่นยำ
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
- แบตเตอรี่ 1 ชุดตรวจวัดผลได้มากกว่า 500+ ครั้ง
- น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัดพอดีสื่อพกพาได้สะดวกใช้งานสบาย
- ระบบตัวเครื่องใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนที่เรียนรู้เข้าใจง่าย
- วัสดุตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS มีอายุยาวนานและทนทานต่อการใช้งาน
- อุปกรณ์ 1 วินาที ประมวลผล 5 วินาที ต่อเนื่อง 10 วินาที
- ระบบต่อเนื่องและปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นการประหยัดพลังงาน
- ระบบนาฬิกาบอกเวลา

## สินค้าประกอบด้วย

- เครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ชุด
- แบตเตอรี่ 1 ชุด
- คู่มือการใช้งาน
- รับประกัน 1 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

- เซ็นเซอร์: เซ็นเซอร์แบบเซมิคอนดักเตอร์ความไวสูง
- ขนาด: 105 x 50 x 20 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
- น้ำหนัก: 48 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
- ตัวเครื่องทำจาก: พลาสติก ABS (สีเทา) เกรดพิเศษ
- ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง: 2-5 วินาที (ที่ 50 mg%)
- ระยะเวลาที่เครื่องล้างไอแอลกอฮอล์ก่อนเป่าครั้งต่อไป: 10 วินาที
- แบตเตอรี่: แนะนำให้ใช้ แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA (LR6) 1.5โวลท์ x2 ก้อน หรือ แบตเตอรี่แบบประจุได้ชนิดนิเกิล เมทัลไฮไดรด์ (NiMH)x2 ก้อน
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: มากกว่า 500 ครั้งเมื่อใช้ต่อเนื่อง ถ้าใช้ แบตเตอรี่แบบประจุได้ชนิดนิเกิล เมทัลไฮไดรด์ (Ni-MH) และมากกว่า900 ครั้งเมื่อใช้ต่อเนื่องถ้าใช้แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลค์
- ขนาด AAA (LR6) 1.5 โวลท์ x2 ก้อน
- ความถูกต้อง:  $\pm 30\%$  ที่ 50mg% ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
- ช่วงที่สามารถวัดได้: 0.0ถึง 400.0 mg% ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
- อุณหภูมิที่ควรใช้ปฏิบัติงาน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษาเครื่อง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส (เมื่อไม่มีการกั้นตัวเป็นหยดน้ำ)
- การควบคุมการใช้พลังงานของเครื่อง: ระบบควบคุมแรงดันคงที่และระบบปิดอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
- จอแสดงผล: จอ LCD แสดงตัวเลข 3 หลักและไฟแสดงสถานะขณะใช้งานในที่มืด
- แอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนด พร้อมเปล่งเสียงเตือน (Buzzer)



จัดจำหน่าย-จัดสเปค เครื่องวัดแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ พร้อมบริการ

Email : Sale.alcohol.th@hotmail.com Line : TKALCOHOL

TEL. 0967145108 (บอย), 0865227972(ที)

85/3 หมู่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110